ECOBRUSH®
pinturas y texturas

Para Exteriores | Para Interiores | US Ultra Gloss | 15 años Calidad | 3t Máxima Estibar 3 cubetas

VidaPolar

Pintura Látex Satinada Ultra Gloss para Interiores y Exteriores

DESCRIPCIÓN

Pintura vida polar plus tráfico base agua, de secado rápido es un recubrimiento de alta resistencia, con buena adherencia y flexibilidad a la intemperie ofrece una gran resistencia ala abrasión, por rodamiento. Tipo ACRILICO ECOLÓGICO. Cumple la norma NMX-C-451 Y N-CTM-5-01-001/13.

USO

Aplicaciones para señalamiento en carreteras de carpeta asfáltica, pavimentos hidráulicos, y tráfico urbano. Se usa para realizar líneas centrales, laterales, continuas discontinuas, guarniciones en pavimento, señalamiento en aeropistas y en tráfico urbano para señalar cruces de peatones. etc, colores disponibles amarillo cd1, blanco cd1. El material se puede usar con microesferas de vidrio o sin micro esferas de vidrio.

PRESENTACIÓN

En tambor de 200 Lts, cubeta de 19 Lts y lata de 4 Litros.

MÉTODO DE APLICACIÓN

VIDA POLAR PLUS antes de aplicar el producto debe mezclarse de una manera homogénea de forma circular, debe quedar bien mezclado el producto. No se recomienda diluir, esta diseñado para aplicar de manera directa, al diluir afecta sus propiedades específicas.

Al usar maquinas pinta rayas se recomienda aplicar un tramo de 9-10 mts para controlar la velocidad del desplazamiento de la máquina, y evaluar el espesor, a 15 milésima de pulgada, sin la adicción de microesferas. Cuando se requiera un acabado reflectivo adicionar microesferas de vidrio sobre la película húmeda en proporción de 600g/lts. Revisar el correcto sembrado de las microesferas, las microesferas ayudan a la visibilidad nocturna.

Diseñado para aplicarse con brocha de pelo, maquinas pintar rayas, máquina de aspersión, brochas de cerda suave.

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Resistencia a los lavados.
- No se desprende ni decolora.
- Fácil aplicación.
- Libre de hongos.
- No es tóxica.
- Excelente durabilidad.
- **Producto ecológico** de acuerdo a las normas del contexto (ONNCCE).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, libre de grasas, aceite y todo tipo de contaminante que impida la buena adherencia al sustrato.

LIMPIEZA

Lavar el equipo después de pintar con agua o solvente.

RENDIMIENTO

Rendimiento lineal 30-32 mts lineal a 10 cm de ancho a 6milesimas. /lt

ALMACENAMIENTO

1 año mientras se mantenga en un lugar fresco y perfectamente tapado en su envase original.

CARACTERÍSTICAS DE VIDA POLAR PLUS PARA TRÁFICO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	VALOR	CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO	VALOR
Porcentaje de Sólidos	48.94%	Brillo	Satinado
Concentración de Pigmento en Volúmen (PVC)	45.02%	Acabado	Terso
Viscosidad	85-95 ku´s	Facilidad de aplicación	Excelente
pH	8.0 - 9.0	Lavabilidad	Mayor a 10,000 ciclos
Máximo VOC	60 gr/lt	Cubrimiento Teórico 1.5 Mills de espesor	5 mt2/ lt

GARANTÍA

Pinturas **ECOBRUSH**, de conformidad con lo establecido en el capítulo IX de la Ley Federal de Protección al consumidor, garantiza 15 años de su producto **VIDA POLAR PLUS** una pintura tipo acrílica ECOLÓGICO.

La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el periodo de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía será válida en caso de que exista transmisión, descascaramiento, fractura de la superficie interiores y exteriores solamente si la pintura **POLAR PLUS**, se aplica conforme a las instrucciones de este envase, **Pinturas y Texturas Lecasta SA de CV**, repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida esta garantía se debe presentar la reclamación por escrito. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar factura de compra expedida por el distribuidor, numero de lote y fecha de elaboración del producto, con el escrito el Técnico dictaminará la causa del problema.

La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios.

*La garantía no será válida si el producto está adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN.

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto directo.

Aplique en espacios con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de **ECOBRUSH.**

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Este producto ha sido estudiado a nivel laboratorio y en campo, y en obras de construcciones. Sin embargo, la aplicación de este producto en la obra está fuera de nuestro control o del uso del consumidor final.

Por lo que el usuario debe confirmar la funcionalidad y satisfacción de la misma, con el uso adecuado según las indicaciones de esta hoja técnica. Es responsabilidad del usuario de daños ocasionados si le da otros usos diferente a las especificaciones.

En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m2), dar aviso inmediato a **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V.** y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V. sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m2) en caso de aprobarse la inconformidad.

El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.

Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en esta hoja de información técnica están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de **Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V** tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.

de Pinturas y Texturas Lecasta, S.A. de C.V recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular.

Consulte a su representante de ECOBRUSH para obtener la hoja de información técnica más reciente.

Para mayor información consulte la página **www.ecobrush.com.mx** o comuníquese al:

Teléfono

Asistencia Técnica

Tel: 961 122 28 01

De lunes a viernes de:

8:00 am a 6:00 pm

Correo electrónico:

alfredoleon@ecobrush.com.mx

ECOBRUSH®
pinturas y texturas

Para Exteriores

Hecho en México

Para Interiores

Producto Ecológico

US
Ultra Gloss

NO diluir en agua

15 años
Calidad

3
Máxima Estibar 3 cubetas